

eセーブブレーカー仕様

●定格仕様（各種共通）（Ta=25℃）

型式	ASB-Ⅱ	ASB-ⅡK
定格電圧・周波数	220V 50/60Hz 3相3線式	110/220V 50/60Hz 単相3線式
極数	3極	
定格遮断電流	10KA	
絶縁耐圧	1500VAC 1分（ライン接地、筐体間）	
絶縁抵抗	200MΩ以上（500VDC）（ライン接地、筐体間）	
使用温度範囲	-10～40℃（結露なきこと）	
保存温度範囲	-20～60℃（結露なきこと）	
外部電源入力	DC24V	
電気用品安全法	特定電気用品（PSE）適合品（100A以下のみ）	
電極端子	ネジ端子（M8）	
消費電力	最大 5VA（200V、25mA）	
寸法・重量	W119×H95×D269（mm） 約 2.3kg	

●機能（各種共通）

テスト機能		テスト/リセットボタンを3秒以上長押しする事により、LED表示、ブザー、トリップテストを行う。 LED表示が全点灯し、ブザーが鳴り、更に3秒後にトリップする。
過電流表示(LED)		LED(緑)が点灯(1次側R-T間に200V供給時)。
作動表示(LED)		LED(赤)6点(120%-150%-190%-400%-600%-短絡)。
トリップ 6分前警報		0.5秒間隔(ピーピーピー)のブザー音が鳴り、表示LEDが点滅する。 警報解除ボタンによりブザー音は停止する。
トリップ 1分前警報		0.25秒間隔(ピピピ)のブザー音が鳴り、表示LEDが点滅する。 警報解除ボタンによりブザー音は停止する。
トリップ 記録表示 (LED)		前回トリップした過電流位置を電源投入時にLED点滅によって表示する。 緑色が点滅している状態がトリップ記録表示中(1分間継続)を表す。 表示中にリセットボタンを押すと解除され、記録も消去される。
故障警報		本体故障、トリップ動作不良時に、全LEDが点灯しブザー連続音による警報を出力する。ただし、基板への電源供給が断たれると作動しない。
外部制御端子 リレー接点	共通	各リレー接点定格電圧：220V 各リレー接点最大電流：1A
	エアコン 制御出力1 (CNT1)	トリップ6分前で動作(a接点オン、b接点オフ)する。 定格電流以下に戻って3分間後に復帰。ただし、3分以内に120%以上になると、更に3分間後に復帰が延長される。
	エアコン 制御出力2 (CNT2)	トリップ3分前で動作(a接点オン、b接点オフ)する。 定格電流以下に戻って3分間後に復帰。ただし、3分以内に120%以上になると、更に3分間後に復帰が延長される。
	異常警報出力 (ERR)	トリップ・電源遮断・停電・故障など異常が発生すると動作(a接点オン)する。

eセーブブレーカー仕様

●製品外観

